

64321

Lámparas halógenas, corriente controlada, un casquillo



Áreas de aplicación

- Luminaria para campo de aviación

Beneficios del producto

- Reducido funcionamiento y costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil
- Luminosidad instantánea y constante a lo largo de la vida útil de las lámparas
- Funcionamiento sin parpadeos
- Sin mercurio

Características del producto

- Regulable
- Emisión de radiación infrarroja que proporciona luz en las peores condiciones



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	45,00 W
Corriente de lámpara	6,6 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	900 lm
------------------------	--------

Dimensiones y peso



Diámetro	11,5 mm
Largo	47,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	33,0 mm

Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G6.35
-----------------------------------	-------

Capacidades

Posición de quemado	s 90
---------------------	------

Categorías específicas del país

LIF	J1/57
Referencia para pedido	64321 45W G6.35

Información del país

Hoja de datos de producto

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321106360	OSRH64321	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explosiona, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321106360	64321	Estuche de cartón 1	70 mm x 23 mm x 28 mm	0.05 dm ³	6.00 g
4008321106377	64321	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	225.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

— Para más información acerca de lámparas para campo de aviación, consulte el folleto: "The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
