
64337 A 48-15

Lámparas halógenas con reflector, control de corriente, 45...48 W



Beneficios del producto

- Reducido funcionamiento y costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil
- Luminosidad instantánea y constante a lo largo de la vida útil de las lámparas
- Funcionamiento sin parpadeos
- Sin mercurio

Características del producto

- Regulable
- Disponible con combinaciones de conector A, B, C/Z bajo solicitud
- Emisión de radiación infrarroja que proporciona luz en las peores condiciones



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	48,00 W
Corriente de lámpara	6,6 A

Datos Fotométricos

Intensidad luminosa	20000 cd
Intensidad luminosa axial	23000 cd

Dimensiones y peso



Diámetro	50,4 mm
Largo	45,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	45,00 mm

Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

Capacidades

Posición de quemado	Horizontal
Terminales de red	Leads w/female flat connectors

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64337 A 48W-15
------------------------	----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321102737	OSRH64337A4820	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explosiona, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321102737	64337 A 48-15	Estuche de cartón 1	63 mm x 50 mm x 50 mm	0.16 dm ³	38.34 g
4008321102744	64337 A 48-15	Embalaje de envío 20	257 mm x 131 mm x 109 mm	3.67 dm ³	856.80 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

— Para más información acerca de lámparas para campo de aviación, consulte el folleto: "The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
