

EMH 250 W/SE/80

EMH (Classic Line) | Lámparas ahorradoras de halogenuros metálicos, arco corto



Áreas de aplicación

- Clubes
- Comercios
- Pequeños escenarios

Beneficios del producto

- Luz efectiva de alta calidad a un precio atractivo
- Versiones económicas de las lámparas de halogenuros metálicos más populares
- Duradero y de gran rendimiento
- Alta calidad, por la cual el nombre de OSRAM es ampliamente conocido
- Excelente relación precio-rendimiento
- Disponible en diferentes niveles de potencia y temperaturas del color
- Disponible en versiones de casquillo simple y de casquillo doble



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	250,00 W
Tensión nominal	85,0 V
Tensión de funcionamiento	94 V
Corriente nominal	3 A

Datos Fotométricos

Temperatura de color	8000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 60

Dimensiones y peso



Diámetro	23,0 mm
Largo	108,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	55,0 mm

Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
Tipo de referencia lámpara	HSD 250 W/80

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas EMH solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321345028	EMH 250 W/SE/80	Estuche de cartón 1	142 mm x 36 mm x 65 mm	0.33 dm ³	72.00 g
4008321345035	EMH 250 W/SE/80	Embalaje de envío 10	216 mm x 188 mm x 156 mm	6.33 dm ³	840.00 g
4008321412294	EMH 250 W/SE/80	Estuche de cartón 1	65 mm x 36 mm x 142 mm	0.33 dm ³	71.00 g
4008321412300	EMH 250 W/SE/80	Embalaje de envío 30	310 mm x 229 mm x 227 mm	16.11 dm ³	2561.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Si desea obtener información técnica adicional sobre las lámparas EMH, así como información para fabricantes de equipos, puede solicitarla directamente a OSRAM.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.