
HMI EVENT 575 W

HMI EVENT | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	575,00 W
Corriente nominal	76,9 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	49000 lm
Temperatura de color	6000 K

Dimensiones y peso



Largo	145,0 mm
-------	----------

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HMI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899301726	HMI EVENT 575 W	Estuche de cartón 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	153.00 g
4052899301733	HMI EVENT 575 W	Embalaje de envío 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	1600.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.