

HMI 200 W/SE

HMI | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



Áreas de aplicación

- Grabación de cine y televisión en condiciones de luz natural, en el estudio o en exteriores
- Producción de cine y TV (lámparas de altos niveles de potencia)
- Escenario (iluminación para efectos dramáticos)
- Entretenimiento

Beneficios del producto

- Eficacia luminosa muy elevada, hasta 100 lm/W

Características del producto

- Temperatura del color: aprox. 6.000 K (luz natural)
- Regulable
- Capacidad de nuevo arranque en caliente
- Alto índice de reproducción cromática: $R_a >$



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	200,00 W
Tensión nominal	70,0 V
Tensión de funcionamiento	70 V
Corriente nominal	3 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	16000 lm
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	90

Dimensiones y peso



Diámetro	20,0 mm
Largo	80,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	39,0 mm

Duración de vida

Duración	200 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GZY9.5
-----------------------------------	--------

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation (does not apply to HMI UVS) and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation of standard HMI lamps is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321625663	HMI 200 W/SE	Estuche de cartón 1	46 mm x 47 mm x 143 mm	0.31 dm ³	45.00 g
4008321625670	HMI 200 W/SE	Embalaje de envío 10	245 mm x 188 mm x 116 mm	5.34 dm ³	630.00 g
4052899152618	HMI 200 W/SE	Estuche de cartón 1	45 mm x 45 mm x 140 mm	0.28 dm ³	48.00 g
4052899152625	HMI 200 W/SE	Embalaje de envío 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	536.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Dispone de información adicional en los siguientes folletos, disponibles bajo solicitud a OSRAM:

“Technology and applications/Metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“Rome. 8 pm. Overcast. No problem. HMI lamps”

HMI “High Noon” 12.000 y 18.000 W/SE/GX51

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.