

## HMI 800 W/SEL XS

HMI | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



### Áreas de aplicación

- Grabación de cine y televisión en condiciones de luz natural, en el estudio o en exteriores
- Producción de cine y TV (lámparas de altos niveles de potencia)
- Escenario (iluminación para efectos dramáticos)
- Entretenimiento

### Beneficios del producto

- Eficacia luminosa muy elevada, hasta 100 lm/W

### Características del producto

- Temperatura del color: aprox. 6.000 K (luz natural)
- Regulable
- Capacidad de nuevo arranque en caliente
- Alto índice de reproducción cromática:  $R_a >$



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos


### Datos eléctricos

Potencia nominal	800,00 W
Tensión nominal	95,0 V
Tensión de funcionamiento	95 V
Corriente nominal	8,4 A

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	65000 lm
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	90

### Dimensiones y peso



Diámetro	30,0 mm
Largo	145,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	70,0 mm

### Duración de vida

Duración	1000 h
----------	--------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G22
-----------------------------------	-----

### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

### Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	C
---------------------------	---

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation (does not apply to HMI UVS) and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation of standard HMI lamps is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899087125	HMI 800 W/SEL XS	Estuche de cartón 1	61 mm x 62 mm x 174 mm	0.66 dm <sup>3</sup>	157.00 g
4052899087132	HMI 800 W/SEL XS	Embalaje de envío 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm <sup>3</sup>	1734.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Referencias / links

— Dispone de información adicional en los siguientes folletos, disponibles bajo solicitud a OSRAM:

“Technology and applications/Metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“Rome. 8 pm. Overcast. No problem. HMI lamps”

HMI “High Noon” 12.000 y 18.000 W/SE/GX51

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.