

XBO 2000 W/DTP OFR

XBO DTP | Lámparas xenón de arco corto para proyección de cine digital



Áreas de aplicación


- Proyección clásica de película de 35 mm
- Proyección de vídeo y película digital
- Luz arquitectónica y de efecto ("Light Finger")
- Simulación de la luz del sol

Beneficios del producto

- Arco corto con muy alta luminancia para una iluminación más brillante de la pantalla
- Temperatura de color constante de 6,000K a través de la vida media completa de la lámpara
- Fácil de mantener
- Alta estabilidad del arco
- Luz instantánea en la pantalla gracias a la función hot restart
- Rango de regulación (dimming) amplio

Características del producto

- Vataje: 1,200...8,000 W
- Muy buen índice de reproducción cromática: $R_a >$




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	2000,00 W
Tensión de funcionamiento	25 V
Corriente nominal	80,0 A
Margen del control de corriente	50...85 A

Dimensiones y peso



Diámetro	52,0 mm
Largo	403,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	354,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	160,0 mm ¹⁾
Distancia entre electrodos en frío	5,0 mm
Peso del producto	459,00 g

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del electrodo (frío)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. permi. punto de pinzado	230 °C
---	--------

Duración de vida

Duración	2400 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFa25-14
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFc25-14

Capacidades

Enfriamiento	Refrigeración forzada
--------------	-----------------------

Hoja de datos de producto

Posición de quemado

s 15 p 15 ¹⁾

¹⁾ Para la posición de quemado vertical: Ánodo (+) arriba

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321191533	XBO 2000 W/DTP OFR	Embalaje de envío 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm ³	1733.50 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.